

(仮称)有田市民水泳場建設工事

内訳明細書

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工						
	(本体)						
	根切り	つぼ布掘り	3275	m3			
	床付け		1405	m2			
	埋戻し	根切り土	1652	m3			
	盛土	根切り土	190	m3			
	建設発生土運搬	場外搬出自由処分 2.1km	1433	m3			
	建設発生土処分		1433	m3			
	土工機械運搬費		1	式			
	杭間ざらえ	φ600	6	本			
	杭間ざらえ	φ700	55	本			
	杭間ざらえ	φ800	47	本			
	(浄化槽)						
	根切り	つぼ布掘り	190	m3			
	床付け		34.8	m2			
	埋戻し	根切り土	124	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業						
	(地業)						
	碎石	基礎下	25.8	m3			
	碎石	土間下	21.7	m3			
	碎石	捨てコンピット下	30.2	m3			
	土間下防湿層敷き	ポリスチレンフィルム t=0.15 2枚敷き	351	m2			
	(地業補助金部分下)						
	碎石	基礎下	28.5	m3			
	碎石	土間下	44.6	m3			
	土間下防湿層敷き	ポリスチレンフィルム t=0.15 2枚敷き	400	m2			
	土間下断熱材敷き	ポリスチレンフォーム t=25	400	m2			
	(浄化槽)						
	碎石	土間下	5.7	m3			
	(杭地業)						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 B種 L=9.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=12.0m	4	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 B種 L=12.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=12.0m	11	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 B種 L=9.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=12.0m	5	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 B種 L=12.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=12.0m	10	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ600 B種 L=12.0m 下杭:PHCφ600 A種 L=12.0m	3	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 C種 L=8.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=11.0m	1	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 C種 L=8.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=12.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 C種 L=8.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=11.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 C種 L=8.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=12.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 C種 L=11.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=12.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 B種 L=8.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=12.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 B種 L=8.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=12.0m	3	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ600 B種 L=8.0m 下杭:PHCφ600 A種 L=12.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 B種 L=8.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=8.0m	4	本			
	既製コンクリート杭	上杭:CPRCφ800 I種 L=8.0m RP7 下杭:PHCφ800 A種 L=10.0m	21	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ800 B種 L=8.0m 下杭:PHCφ800 A種 L=12.0m	2	本			
	既製コンクリート杭	上杭:PHCφ700 B種 L=8.0m 下杭:PHCφ700 A種 L=8.0m	4	本			
	既製コンクリート杭	上杭:CPRCφ700 I種 L=8.0m RP7 下杭:PHCφ700 A種 L=10.0m	23	本			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	68.5	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	109.0	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	11.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	8.9	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	17.8	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	62.4	t			
	異形鉄筋	SD390 D29	5.7	t			
	スラップ 控除	H2	-7.6	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	273	t			
	鉄筋運搬	10t車	273	t			
	鉄筋が 圧接	D19+D19	340	か所			
	鉄筋が 圧接	D22+D22	824	か所			
	鉄筋が 圧接	D22+D25	36	か所			
	鉄筋が 圧接	D25+D25	1262	か所			
	鉄筋が 圧接	D29+D29	216.0	か所			
	人通口補強	φ450 認定品	1	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2 S15	64.8	m3			
	普通コンクリート	基礎 Fc27N/mm2 S18	680	m3			
	普通コンクリート	土間床版 Fc27N/mm2 S18	58.6	m3			
	普通コンクリート	地上 Fc27N/mm2 S18	1452	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設	39.6	m3			
	コンクリート打設手間	ピット捨てコンクリート ポンプ打設	25.2	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打設	680	m3			
	コンクリート打設手間	土間床版 ポンプ打設	58.6	m3			
	コンクリート打設手間	1階コンクリート ポンプ打設	832	m3			
	コンクリート打設手間	2階コンクリート ポンプ打設	620	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3未満	64.8	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	50m3以上100m3未満	58.6	m3			
	ポンプ圧送 圧送料金	100m3以上	2132	m3			
	ポンプ圧送 基本料金	50m3未満	2	回			
	ポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3未満	1	回			
	ポンプ圧送 基本料金	100m3以上	10	回			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造体強度補正值	基礎部 +6N補正	680	m3			
	構造体強度補正值	土間床版 +3N補正	58.6	m3			
	構造体強度補正值	地上部 +3N補正	1452	m3			
	(外部仕上)						
	普通コンクリート	押え Fc18N/mm2 S15	90.9	m3			
	コンクリート打設手間	押え ポンプ 打設	90.9	m3			
	ポンプ 圧送 圧送料金	50m3以上100m3未満	90.9	m3			
	ポンプ 圧送 基本料金	50m3以上100m3未満	1	回			
	(内部仕上)						
	普通コンクリート	押え Fc18N/mm2 S15	39.5	m3			
	コンクリート打設手間	押え ポンプ 打設	39.5	m3			
	ポンプ 圧送 圧送料金	50m3未満	39.5	m3			
	ポンプ 圧送 基本料金	50m3未満	1	回			
	(浄化槽)						
	普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2 S15	1.9	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	型枠						
	普通型枠	基礎部	2275	m2			
	普通型枠	地上部	4505	m2			
	本実型枠	地上部	518	m2			
	化粧打放型枠		2018	m2			
	打放型枠	B種 基礎部	67.4	m2			
	打放型枠	B種 地上部	3077	m2			
	型枠運搬	10t車	12460	m2			
	構造スリット	完全スリット 垂直 壁厚180 スリット幅30 材工共	17.1	m			
	構造スリット	完全スリット 垂直 耐火 壁厚180 スリット幅30 材工共	13.4	m			
	構造スリット	完全スリット 垂直 壁厚250 スリット幅30 材工共	5.8	m			
	構造スリット	完全スリット 垂直 耐火 壁厚250 スリット幅30 材工共	3.6	m			
	構造スリット	完全スリット 水平 壁厚180 スリット幅30 材工共	4.0	m			
	構造スリット	完全スリット 水平 耐火 壁厚180 スリット幅30 材工共	9.2	m			
	構造スリット	完全スリット 水平 耐火 壁厚250 スリット幅30 材工共	2.5	m			
	人通孔型枠	φ600 L=450	10	か所			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人通孔型枠	φ 600 L=550	3	か所			
	人通孔型枠	φ 600 L=700	1	か所			
	打放面補修	本実型枠	518	m2			
	打放面補修	化粧打放型枠	2018	m2			
	打放面補修	B種	3144	m2			
	水切目地	30*20	429	m			
	幅木目地		104	m			
	誘発目地		871	m			
	スリ-フ	VP150 L550	3	か所			
	(浄化槽)						
	普通型枠	基礎部	46.0	m2			
	円柱型枠		26.1	m2			
	型枠運搬	10t車	72.0	m2			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ビット 塗膜防水	平部	67.6	m ²			
	ビット 塗膜防水	立上り	156.0	m ²			
	アスファルト防水	E-2 平部	240	m ²			
	アスファルト防水	E-2 立上り	138	m ²			
	シーリング	MS-2 10×10	1103	m			
	シーリング	MS-2 5×5	19.4	m			
	シーリング	防かび SR-1 5×5	29.5	m			
	小 計						

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	9.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	65.9	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	3.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	1.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	2.9	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	34.1	t			
	異形鉄筋	SD390 D29	2	t			
	スクラップ 控除	H2	-3.2	t			
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	115	t			
	鉄筋運搬	10t車	115	t			
	鉄筋が 入圧接	D22+D22	24	か所			
	鉄筋が 入圧接	D25+D25	774	か所			
	鉄筋が 入圧接	D29+D29	80	か所			
	(内部仕上)						
	溶接金網	φ 6-100×100	268	m ²			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンクリート						
	普通コンクリート	捨て Fc18N/mm2 S15	60.9	m3			
	普通コンクリート	基礎 Fc27N/mm2 S18	911	m3			
	普通コンクリート	土間床版 Fc27N/mm2 S18	166	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホンフ 打設	60.9	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ホンフ 打設	911	m3			
	コンクリート打設手間	土間床版 ホンフ 打設	166	m3			
	ホンフ 圧送 圧送料金	50m3以上100m3未満	60.9	m3			
	ホンフ 圧送 圧送料金	100m3以上	1077	m3			
	ホンフ 圧送 基本料金	50m3以上100m3未満	1	回			
	ホンフ 圧送 基本料金	100m3以上	5	回			
	構造体強度補正值	基礎部 +6N補正	911	m3			
	構造体強度補正值	土間床版 +3N補正	166	m3			
	(内部仕上)						
	普通コンクリート	押え Fc18N/mm2 S15	114	m3			
	コンクリート打設手間	押え ホンフ 打設	114	m3			

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	型 枠						
	普通型枠	基礎部	1603	m2			
	打放型枠	B種 基礎部	1241	m2			
	型枠運搬	10t車	2844	m2			
	打放面補修	B種	1241	m2			
	小 計						