



(照明・誘導灯)			(スイッチ・センサー)		
記号	配線	保護管	記号	配線	保護管
EM-EEF2.0-2C	EM-EEF2.0-2C+3C	保護管 (PF16)	EM-EEF1.6-2C	EM-EEF1.6-2C	保護管 (PF16)
EM-EEF2.0-3C (1C7-ス)	EM-CPEE0.9-1P	保護管 (PF22)	EM-EEF1.6-3C	EM-EEF1.6-3C	保護管 (PF16)
EM-EEF2.0-3C	EM-EEF2.0-3C (1C7-ス)	保護管 (PF22)	EM-EEF1.6-2C×2	EM-EEF1.6-2C×2	保護管 (PF22)
EM-EEF2.0-2C+3C (1C7-ス)	EM-CPEE0.9-1P	保護管 (PF28)	EM-EEF1.6-2C+3C	EM-EEF1.6-2C+3C	保護管 (PF28)
EM-EEF2.0-2C×2+3C (1C7-ス)	EM-EEF2.0-2C	保護管 (PF28)	EM-EEF1.6-2C×4	EM-EEF1.6-2C×4	保護管 (PF22) × 2
EM-IE2.0×2 E2.0	EM-AE1.2-4C	保護管 (E19)	EM-EEF1.6-2C×6	EM-EEF1.6-2C×6	保護管 (PF22) × 3
EM-IE2.0×2 E2.0	EM-IE2.0×4 E2.0	(レースウェイ内)	EM-EEF1.6-2C×8	EM-EEF1.6-2C×8	保護管 (PF22) × 4

- 各箇所の伝送リモコン配線及び誘導灯信号線は系統図によるものとし、幹線設備と同ルートとする。
3. 照明器具リストに於いて [\*\*\* x \*] ○印の器具は、建築ルーバー・天井部のスリット部分にレースウェイにて取付を示し、配線はレースウェイ内又はルーバー・天井内ケーブル配線とする。